

TYTAN® WR

100% поліестер

TYTAN WR - це спеціалізовані швейні нитки, виготовлені із 100% поліефірних безперервних волокон. Завдяки застосуванню особливої технології обробки нитки відмінно захищають шов від проникнення води і вологи. Вони відрізняються високою міцністю на розрив, низьким подовженням, чудовою стійкістю до тертя і стабільністю крутки. Кольори ниток TYTAN WR відрізняються стійкістю до дії світла, прання і впливу хімічних чинників.

Всі технічні параметри ниток TYTAN WR виконують вимоги європейської норми EN 12590: 1999, а також вимоги до безпеки продуктів, що містяться в дійсних правових актах

НИТКИ

TYTAN WR рекомендуються для пошиття нижченаведених виробів:

TYTAN 60E WR
TYTAN 40 WR

взуття, одяг і вироби зі шкіри та кожзамінників, намети, чохли, туристичні вироби і водостійкі технічні тканини

TYTAN 30 WR
TYTAN 20 WR

взуття, технічні вироби, тенти, намети, туристичні вироби

TYTAN 15 WR
TYTAN 10 WR

щільні водостійкі шкіряні вироби

Технічні дані:		Середня лінійна густина	мінімальне середнє розривне навантаження		Основні намотування	Рекомендований № голки
Артикул	Позначення		необхідна нормою PN-EN 12590	гарантована фірмою "ARIADNA"		
	dtex	dtex	cN	cN	m	No.
TYTAN 60E WR	270 x 2	615	2 883	3 100	1000,3000,6000	90 - 100
TYTAN 40 WR	270 x 3	940	4 330	4 700	1 000	120 - 140
TYTAN 30 WR	466 x 2	1 050	4 830	5 700	1 000	120 - 140
TYTAN 20 WR	460 x 3	1 450	6 466	7 200	600	140 - 160
TYTAN 15 WR	460 x 4	1 850	8 829	9 300	500	140 - 160
TYTAN 10 WR	930 x 3	3 350	16 436	16 500	500	160 - 200

Кольори - по карті кольорів ниток TYTAN, HEROS, НЕКТОР.

Хрестово-циліндричні намотування на катушках типу "КІНГ".